



НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VWM-03 SET	1500 (750+750)	20-63	20, 25, 32, 40
VWM-04 SET	2000 (1000+1000)	50-110	50, 63, 75
VWM-06 SET	1500 (750+750)	20-50	20, 25, 32, 40

ХОМУТ ОЦИНКОВАННЫЙ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ (В КОМПЛЕКТЕ ШПИЛЬКА М8*80 И ДЮБЕЛЬ)



Артикул	Размер G	(Dmin - Dmax), мм	Кол-во в уп., шт
45WR-22	1/2"	20-25	150
45WR-28	3/4"	26-30	150
45WR-35	1"	32-36	100
45WR-40	1 1/4"	38-43	180
45WR-48	1 1/2"	48-52	150
45WR-60	2"	60-64	120
45WR-75	2 1/2"	75-80	100
45WR-90	3"	87-92	75
45WR-115	4"	107-115	50

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА

СМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С СТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Артикул	Размер D, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
WS-20-VF	20	504/72	0,071
WS-25-VF	25	392/56	0,097
WS-32-VF	32	252/36	0,130
WS-40-VF	40	150/25	0,190
WS-50-VF	50	120/20	0,262
WS-63-VF	63	50/10	0,380
WS-75-VF	75	45/9	0,495
WS-90-VF	90	25/1	0,676
WS-110-VF	110	20/1	1,090



ОПРЕССОВОЧНЫЙ ТЕСТ - НАСОС

Артикул	Максимальное давление, бар	Нагнетаемый объем, мл/такт	Объем резервуара, л	Присоединение шланга, G	Вес шт., кг
VPTM-50	50	45	12	R 1/2"	7,75



НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ PP-R ТРУБ

Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Кол-во в уп., шт.
PPC-63-VF	20-63	12
PPC-42-VF	20-42	50